



Produktbeschreibung

Dekospray

Verwendungszweck

Chromeffekt ist ein dekorativer Lack mit metallischen Glanz. Der Lack hat eine gute Deckkraft und eine sehr gute Haftung. Gedacht zur Verzierung und Neugestaltung von dekorativen Gegenständen in Innenräumen. Chrome Effect ist nicht wischfest und nicht beständig gegen Witterungseinflüsse.

Basis: Acryl

Farbton: chrom

Oberfläche: glänzend

Festkörpergehalt: 28 ± 1 Gew.%

Ergiebigkeit:

Verbrauch ist in der Praxis abhängig von den Verarbeitungsbedingungen.

Sollschichtstärke: 40 - 50 µ

Trocknung:	staubtrocken	15 Min.
	griffest	30 Min.
	durchgehärtet	8 Std.

Verarbeitung:

FLÄCHENVORBEHANDLUNG

Schadenstelle säubern, entrostet, schleifen
Untergrund muß frei von Verunreinigungen sein
Angrenzende Flächen abdecken



Spraytechnik GmbH

Technisches Merkblatt

Prosol Chromeffekt

DECK-/ÜBERLACKIERUNG

Für Decklackierungen auf dem Chromeffekt ist ein Klarlack verwendbar.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Dose auf Raumtemperatur bringen

3 Minuten kräftig schütteln; probesprühen

Sprühabstand 25 - 30 cm

Mehrere dünne Schichten im Kreuzgang sprühen

Dose nach Gebrauch umdrehen und Farbreste aus Ventil sprühen

Weitere Hinweise:

Weitere Daten hinsichtlich Produktsicherheit, Transport und Arbeitssicherheit sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt des Produktes zu entnehmen.

Die im Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Bei Neuauflage verliert dieses Technische Merkblatt seine Gültigkeit.