



Technisches Merkblatt für Kombifüller

Produktbeschreibung

sehr schnell trocknender Kombifüller für alle mit PROSOL-Haftgrund vorbehandelten Teile bei Reparaturlackierungen. Ergibt mit Acryllack oder Zweischicht-Metallic-Lack einen hervorragenden Decklackstand, gut schleifbar, universell einsetzbar auf Polyester-, Kunstharz- oder Kombispachteln.

Farbton:	beige
Oberfläche:	matt
Festkörpergehalt:	ca. 20,5 Gew.-%
Ergiebigkeit:	400 ml/3 - 4 qm
Schichtstärke:	ca. 20 - 30 μ
Trocknung:	staubtrocken 20 Min. griffest 1 Std. durchgehärtet 4 - 6 Std.

Verarbeitung:

FLÄCHENVORBEHANDLUNG

entfetten, anschleifen

GRUNDIERUNG

Es empfiehlt sich das zu besprühende Teile mit einem Haftgrund zu überziehen.



Spraytechnik GmbH

Technisches Merkblatt

Prosol Kombifüller

DECK-/ÜBERLACKIERUNG

Individuelle Farbgestaltung ohne Probleme möglich.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

siehe Dosenaufdruck

Weitere Hinweise:

Weitere Daten hinsichtlich Produktsicherheit, Transport und Arbeitssicherheit sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt des Produktes zu entnehmen.
Die im Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Bei Neuauflage verliert dieses Technische Merkblatt seine Gültigkeit.

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Gewissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.