



Spraytechnik GmbH

# Technisches Merkblatt

## Prosol Lederfarben

### **Produktbeschreibung:**

Farbspray, diverse Farbtöne zum Auf- und Umfärben von altem oder neuen Leder, z. B. Autositze, Motorradsitze, Innenverkleidungen, Ledermöbel usw.

Ausreichend für ca. 1 m<sup>2</sup>

### **Anwendung:**

Vor Gebrauch gut schütteln!

Dose auf Raumtemperatur bringen, Probesprühen!

(Sprühabstand ca. 20-40 cm). Mehrmals dünn aufspritzen (mehrere dünne Schichten sind besser als eine dicke). Nähte und Falten auseinander ziehen und vorspritzen. Kurz festhalten bis die Farbe angezogen hat, damit Falten nicht verkleben. Bei den einzelnen Schichten ist eine geschlossene Oberfläche anzustreben. Gerade bei der ersten Farbschicht nicht nur Farbstaub auftragen. Andererseits Läufer und Farbseen vermeiden. Gefärbte Teile nach Verarbeitung gut trocknen lassen.

Verarbeitung in trockener, gut belüfteter Umgebung.

### **Eigenschaften**

Optik und Haltbarkeit der gefärbten Teile entsprechen dem Original. Die Verarbeitung ist einfach und zuverlässig. Die Oberfläche ist matt, atmungsaktiv, dauerhaft belastbar und hautsympathisch. Der Farbauftrag reißt nicht, bricht nicht und färbt nicht ab. Die guten Eigenschaften des Leders bleiben erhalten. Die Lederfarbe ist auch für Motorradsitze aus echtem Leder geeignet. Wichtig ist hier eine sehr gründliche Vorreinigung, damit vorhandene Vorprodukte entfernt werden und die Färbung gut gelingen kann. Nach dem Färben können dann durchaus wieder Lederpflegeprodukte aufgebracht werden, falls gewünscht

### **Vorbehandlung des Untergrundes**

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und fettfrei sein. Mit Lederreinigungsspray und fussellosem Tuch gründlich vorreinigen. Evtl. Altanstriche sollten restlos entfernt werden. Untergrundmaterial nicht anschleifen. Zur Vorreinigung keinen Silikonentferner, kein Benzin, keine Haushaltsreiniger usw. verwenden.