



Spraytechnik GmbH

Technisches Merkblatt

Prosol Montagekleber

Prosol Montagekleber ist ein hochwertiger, lösemittelhaltiger Klebstoff auf Synthesekautschukbasis. Je nach Verarbeitungsvariante kann er sowohl als Kontakt- wie auch als Montageklebstoff eingesetzt

Der Montagekleber verklebt zuverlässig Papier, Pappe, Filz, Holz, Metalle, Styropor, Kork für dekorative Zwecke, Schaumgummi und viele Kunststoffe. Das Produkt ist niedrigviskos, schnell ablüftend und erreicht nach ca. 24 Stunden seine Endfestigkeit. Die "offene" Zeit liegt zwischen 5-15 Minuten.

VERARBEITUNG Vor dem Klebstoffauftrag sind die Oberflächen der zu verklebenden Materialien fett- und staubfrei zu machen, evtl. ist aufzurauen (Schleifstaub entfernen!). Bei saugenden Untergründen (Holz, Filz u. a.) sollte die Auftragsmenge erhöht werden.

Bei Kontaktverklebungen werden die beiden zu verklebenden Teile getrennt mit Klebstoff versehen und - je nach Auftragsstärke und Raumtemperatur - ca. 5 bis 15 Minuten ablüften lassen. Danach werden die Teile passgerecht zusammengefügt und angepresst. Eine nachträgliche Korrektur ist nicht mehr möglich.

Bei Montageverklebungen werden die zu verklebenden Teile beidseitig mit Klebstoff versehen und höchstens kurz ablüften lassen. Die Teile werden bei noch feuchtem Klebstoff zusammengefügt; Korrekturen sind hier - je nach Materialbeschaffenheit - noch längere Zeit möglich. Die Verklebung sollte unbelastet bleiben, bis der Klebstoff völlig abgebunden hat (ca. 24 Stunden).

Temperaturbeständig bis 70 °C

Hinweis: Die Eignung des Klebstoffs, in Verbindung mit den verschiedenen Substraten, ist durch Vorversuche zu klären.

FARBE Beige

Weitere Hinweise:

Weitere Daten hinsichtlich Produktsicherheit, Transport und Arbeitssicherheit sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt des Produktes zu entnehmen.

Die im Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Bei Neuauflage verliert dieses Technische Merkblatt seine Gültigkeit.