



Spraytechnik GmbH

# Technisches Merkblatt

## Prosol Signierfarben

**Farben:** Orange, Gelb, Rot, Grün, Blau

**Qualität:** Hochwertiger, deckkraftstarker Acrylharzlack, Treibmittel Propan-Butan, bleifrei, aromatenfrei, cadmiumfrei, nicht benzinfest

### **Anwendungsbereiche:**

Für schnelle Signierung auf fast allen Oberflächen. Prosol Neon-Signierspray ist besonders gut geeignet zur Markierung dunkler Flächen. Es können beispielsweise noch nach zu bearbeitende Asphaltflächen markiert, oder Gefahrenbereiche optisch stark hervorgehoben werden. Die Gestaltung von Werbeplakaten mittels Prosol Neon-Signierspray springt jedem Kunden ins Auge. Die extrem schnelle Trocknungszeit von ca. 2-3 min. und die immense Deckkraft sorgen für eine problemlose schnelle Arbeitsweise. Für sichere langlebige Markierungsarbeiten. Für Signierungen aus der freien Hand empfehlen wir die Spezial-Schreibdüse.

Prosol Neon-Signierspray ist geeignet für die meisten Oberflächen wie z.B. Holzkisten, Karton, Papier, Metall, Asphalt, Mauerwerk usw.

### **Gebrauchsanweisung:**

1. Oberfläche gut vorbereiten (trocken, sauber, frei von Rost).
2. Kräftig schütteln, bis sich die Mischkugeln frei bewegen; während des Sprühvorganges mehrmals wiederholen.
3. Nicht zu besprühende Flächen gut abdecken. Probesprayen.
4. 20° C ist die Idealtemperatur, Sprühdose 25 - 30 cm vom Gegenstand entfernt halten und Sprühknopf ganz hineindrücken.
5. Bei Außenanwendung nur bedingt UV-beständig.
6. Zur besseren Haltbarkeit mit Klarlack 1301 oder 7001 versiegeln.

### **Nach Gebrauch:**

Sehr wichtig: Zur Reinigung der Sprühdüse die Dose senkrecht, mit dem Sprühkopf nach unten, solange gedrückt halten, bis nur noch Treibmittel ohne Farbstoff austritt. Verstopfte Düse, von der Dose abnehmen und mit einer Nadel wieder öffnen.

**Gebinde:** 520 ml Eurodose mit 400 ml Inhalt. Reicht je nach Untergrund für ca. 2-3 m<sup>2</sup>.

### **Achtung:**

Behälter steht unter Druck. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Aerosol nicht einatmen. Berührungen mit der Haut und den Augen vermeiden. Behälter an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Sprühnebel und Lackdämpfe leicht entzündbar. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf-Luftgemische möglich. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Nur restentleerte Gebinde der Wertstoffsammlung zuführen. Dosen mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. EAK-Nr. 150104. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

In jedem Falle empfehlen wir eine Probelackierung auf einem kleinen Teil des zu lackierenden Objektes vorzunehmen um die Verträglichkeit des Decklackes mit dem Untergrund zu testen. Zwischen verschiedenen Lacksystemen kann es zu Unverträglichkeiten kommen. Nicht jeder Kunststoff ist lackierbar.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.