



Spraytechnik GmbH

Lindigstraße 8

63801 Kleinostheim

Telefon: 06027-4610-0

Telefax: 06027-46-10-46

Technisches Merkblatt für Silikonsschmierung

Produktbeschreibung

fettloses Gleit-, Trenn- und Pflegemittel

Silikonsschmierung bildet extrem belastbaren Schmierfilm, pflegt und schützt Metalle, Gummi- und Kunststoffteile und beseitigt Quietschgeräuschen Innenverkleidungen und am Armaturenbrett.

Verwendungszweck

Einsetzbar als Gleitmittel an Schiebedächern, Sitzschienen, Schlössern und Scharnieren.

Für Tür-, Kofferraum- und Fenstergummis.

Gummiteile bleiben geschmeidig und werden bei regelmäßiger Anwendung nicht brüchig. Behandelte Gummiteile frieren im Winter nicht ein!

Basis: Dimethylpolysiloxane

Farbton: transparent

Oberfläche: glänzend

Festkörpergehalt: --

Dichte : 0,75 g/ml 20°C

Der Verbrauch ist in der Praxis abhängig von Art und Oberfläche der zu beschichtenden Teile sowie den Verarbeitungsbedingungen.

Schichtstärke: --

Trocknung: 20° C staubtrocken
griffest
durchgehärtet

Verarbeitung:

FLÄCHENVORBEHANDLUNG

--

GRUNDIERUNG

--

DECK-/ÜBERLACKIERUNG

--

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

--

Weitere Hinweise

Weitere Daten hinsichtlich Produktsicherheit, Transport und Arbeitssicherheit sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt des Produktes zu entnehmen.

Die im Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Bei Neuauflage verliert dieses Technische Merkblatt seine Gültigkeit.

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Gewissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.